

# 星型圈安装尺寸

截面直径 d	径向安装 (沟槽尺寸)					径向初始压缩		圆角 r	径向间隙 S <sub>max</sub>
	沟槽深度		沟槽宽度			动密封 max/min	静密封 max/min		
	动密封 L3+0.05	静密封 L+0.05	不带挡圈 L+0.2	单挡圈 L1+0.2	双挡圈 L2+0.2				
1.02	0.80	0.75	1.20	—	—	0.30/0.115	0.35/0.165	0.10	0.03
1.27	1.00	0.90	1.40	—	—	0.33/0.145	0.43/0.245	0.10	0.03
1.52	1.25	1.15	1.70	—	—	0.35/0.165	0.45/0.265	0.22	0.04
1.78	1.50	1.40	2.00	3.40	4.80	0.36/0.175	0.46/0.275	0.22	0.05
2.62	2.30	2.25	3.00	4.40	5.80	0.40/0.215	0.45/0.265	0.30	0.08
3.53	3.20	3.10	4.00	5.40	6.80	0.43/0.205	0.53/0.305	0.40	0.08
5.33	4.90	4.75	6.00	7.70	9.40	0.56/0.250	0.71/0.400	0.40	0.10
6.99	6.40	6.20	8.00	10.50	13.00	0.70/0.350	0.95/0.600	0.60	0.10